

Kanalinis ventiliatorius

MM-S serija

MMotors JSC

long life systems



pirtims ir saunoms

Aukštomis temperatūroms atsparūs ventiliatoriai MM-S 100 ir MM-S 120 sukurti pašalinti karštą orą, drėgmę bei pašalinius kvapus iš pirties, saunos ir kitų patalpų, kur koncentruojasi aukšta temperatūra ar didelė drėgmė.

Į ventiliatorius sumontuoti pagerinti elektos varikliai su iš abiejų pusių dengtais japoniškais NSK guoliais, kas garantuoja tylų ir ilgalaikį 30 000 valandų veikimą.

Iš specialaus karščiui atsparaus stiklo pluošto ir polimido lydinio pagamintas ventiliatoriaus korpusas ir grotelės savybių nepakeičia temperatūrai pakilus net iki +180°C. Maksimali darbinė ventiliatoriaus temperatūra +140°C. Ventiliatoriaus apsaugos klasė yra IP44.

Ventiliatorius gali būti komplektuojamas su atbuliniu vožtuvu. Montuojamas gali būti tiek horizontaliai į sienas, tiek vertikaliaje padėtyje – į lubas.



atbulinis
vožtuvas




NSK Japan



atbulinis vožtuvas

Išmatavimai / mm

Tipas	A	B	ØC	D
	mm	mm	mm	mm
MM-S100	145	67	100	74



Techniniai duomenys

Tipas	Įtampa	Apsukos	Slėgis	Galia	Srovė
MM-S	Hz/V	min ⁻¹	m ³ /h	W	A
100/60	50/220	2500	60	16	0,095
100/10	50/220	2750	105	17	0,110

